

JXM 计量箱



一、概述

JXM低压配电计量箱适用于厂矿企业、住宅小区等电力用户；在交流50Hz、额定工作电压400V、额定工作电流10A至400A的配电系统，作为动力、照明及配电设备的用电量抄记度数之用。本产品符合GB7251.3-2006《低压成套开关设备和控制设备》标准。

二、正常使用环境条件

环境温度：上限 +40℃，下限 -10℃。

海拔高度：设备安装场所的最大海拔高度2000m。

相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%；

地震烈度：不超过8度。

适用场所：没有火灾爆炸危险，没有剧烈震动及化学腐蚀等严重污染的场所。

三、产品特点

计量箱整体布局分为总进线开关室、电能表室和出线开关室三个隔室，在隔室之间有隔板隔开，为防窃电要求，在总进线开关室和电能表室门上加挂专用锁和一次性防窃电施封锁，以便计量箱进行封锁。计量箱的表位标识与住户对应关系的位置明确，方便工作人员及用户查看维护。计量箱的安装方式总体分为挂墙式和落地式。其中挂墙式又分为挂墙明装式和挂墙暗装式；落地式主要安装于户外电杆上。

JXM

方案编号	主接线方案	柜型	额定电流	回路名称	主要电器元件	柜宽	柜深	柜高
1		JXM	32~630A	计量、配电	断路器 刀开关 小型断路器 互感器 低压避雷器 交流接触器	200~2500	150~350	300~2000
2		JXM	32~630A	计量、配电	断路器 刀开关 小型断路器 互感器 低压避雷器 交流接触器	200~2500	150~350	300~2000
3		JXM	32~630A	计量、配电	断路器 刀开关 小型断路器 互感器 低压避雷器 交流接触器	200~2500	150~350	300~2000
4		JXM	32~630A	计量、配电	断路器 刀开关 小型断路器 互感器 低压避雷器 交流接触器	200~2500	150~350	300~2000
5								
6								